



Samostmívací svařovací kukla **KOWAX[®] KWX74k**





Samostmívací svařovací kukla KOWAX® KW74k – to nejlepší pro vaše oči při každém svaru! 🛡️💥

✨ Perfektní vidění bez únavy – špičková optická kvalita filtru 1/1/1/2 EN379 výrazně minimalizuje rozostření a tím zlepšuje optický komfort. Filtr poskytuje přirozené vnímání barev na celém barevném spektru.

⚡ Blesková reakce – zatmavení za pouhých 0,05 ms pro maximální bezpečnost.

☀️ Komfort na prvním místě – lehká konstrukce, snadné nastavení a LED panel odolný proti vlhkosti.

🔋 Dlouhá výdrž – kombinace vyměnitelné baterie CR2450 a solárního panelu.

🔧 Univerzální využití – režimy GRIND/MIX/DARK pro každou práci.

👤 Protože oči máte jen jedny! Proto KOWAX® KW74k! 💪🔥

- **Skvělá optická kvalita filtru 1/1/1/2 EN379 na prvním místě** + nejnižší rozostření (difuze) prostupujícího světla přes filtr pro maximální pohodlí očí a eliminaci únavy.
- **Podává reálné barvy na celém spektru barev.**
- **Světlý stav DIN 3,0**
- **Tmavý stav DIN 7~13**
- Rychlost zatmavení: **0,05ms (+55°C).**
- Přechod z tmava do světla: **0,05/,1/0,3/0,6/1,0s (5 úrovní).**
- Speciální funkce: **GRIND(broušení)/MIX/DARK(tmavý).**
- **Snadné nastavení na LED panelu**, panel utěsněn proti vnikání vlhkosti.
- **Vyměnitelná baterie 1xCR2450** + solární panel.
- **Automatické vypnutí.**
- Indikátor slabé baterie.
- Nízká hmotnost pro maximální pohodlí při dlouhodobém používání.



KW74k

Optická třída:	1 / 1 / 1 / 2 reálné barvy na celém barevném spektru
Zorné pole:	96 x 46,5 mm
Velikost kazety	110 x 90 x 9 mm
Počet senzorů:	4
Clona rozjasněná:	DIN 3,0
Clona tmavá:	Variabilní DIN 7 ~ 13
Ovládání clony:	Interní, LED tlačítkově
Zapnutí/vypnutí:	Plně automatické
Nastavení citlivosti:	Nastavitelné interně LED tlačítkově
Ochrana UV/IR:	Až clona DIN13 permanentně
Zdroj energie:	Solární článek + výměnná lithiová baterie 1xCR2450
Indikátor slabé	ANO
Rychlost ztmavení:	0,05ms (+55°C) ze světlého do tmavého stavu
Zpoždění (z tmavé	0,05/0,1/0,3/0,6/1,0 s nastavitelná interně LED tlačítkově
Citlivost	Low/Nízká – High/Vysoká (tlačítkově)
Broušení :	ANO
Speciální funkce:	GRIND / MIX / DARK
Pracovní teplota:	-5°C ~ +55°C (23°F ~ 131°F)
Skladovací teplota:	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ 158°F)
Materiál kukly:	Vysoce nárazu odolný Nylon
Celková hmotnost:	440g
Rozsah použití:	Sv.obal elektrodou (SMAW-MMA); TIG DC/AC, TIG DC Pulz; TIG AC Pulz, MIG/MAG/CO2; MIG/MAG Pulz; Řezání plasmou (PAC); Svařování plazmou (PAW); Svařování plamenem (OFW), Pálení kyslíkem (OC), Řezání uhlíkovou elektrodou (CAC-A), Broušení.
Certifikováno:	CE, ANSI Z87.1, Z94.3, AS/NZS 1338.1